



SPZ-750

SPZ-750 SLM/G7 3000LM/840 SG40
HF 3PG WIT

Voor het aanlichten van winkelstellingen en wanden is dit armatuur zeer geschikt. Het is voorzien van een passieve heatsink en kan worden voorzien van verschillende reflectoren. De SLM LED-module heeft een RA>90.



Product gegevens

Algemene informatie

| | |
|-------------------------------|---|
| Technologie | LED |
| Type | Geïntegreerd LED |
| Montage | Inbouw |
| Kleur lichtbron | 840 |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA/units | 1 unit |
| Driver | PSU |
| Driver meegeleverd | Ja |
| Lichtbundelspreiding armatuur | 93° |
| Besturingsinterface | - |
| Aansluiting | Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel |
| Kabel | Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker |
| Beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing | CE |
| RoHS-merkteken | RoHS |
| Code product | SPZ5P730840401W |
| Luminantiecontrole | UGR<19 |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power Factor (min.) | 0.9 |

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|---------------------|-----------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | Aluminium |
| Kleur | Wit |
| Diameter armatuur | 141 mm |
| Hoogte armatuur | 117 mm |
| Moduul maat | 141 mm |
| Zaagmaat | 130 mm |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|-----------------------|-------|
| IP-beschermingsklasse | IP 20 |
| Slagvastheidcode | IK02 |

Prestaties

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstroom | 3213 lm |
| Rendement LED-armatuur | 137 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index | ≥ 90 |
| Kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM ≤ 3 |
| Totaalvermogen | 23.5W |

Levensduur

| | |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

Toepassingsomstandigheden

| | |
|-------------------------|--|
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot 40 °C |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling) |