



## SPZ-770

SPZ-770 SLM/G7 2000LM/940 SG40  
HF 3PG WIT

Dit armatuur is ideaal geschikt voor het aanlichten van winkelstellingen en wanden. Het heeft een passieve heatsink en kan maximaal van een 3000 lumen LED-module worden voorzien. De SLM LED-module heeft een RA>90.



## Product gegevens

### Algemene informatie

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Technologie                   | LED   |
| Type                          | Geïntegreerd LED  |
| Montage                       | Inbouw  |
| Kleur lichtbron               | 940   |
| Lichtbron vervangbaar         | Nee   |
| Aantal VSA/units              | 1 unit  |
| Driver                        | PSU   |
| Driver meegeleverd            | Ja  |
| Lichtbundelspreiding armatuur | 93°   |
| Besturingsinterface           | -   |
| Aansluiting                   | Insteekconnector 3-polig<br>Wieland/Adels-compatibel    |
| Kabel                         | Snoer met 3-polig Wieland/<br>Adels-compatibele stekker |
| Beschermingsklasse            | Veiligheidsklasse I                                     |
| CE-marketing                  | CE  |
| RoHS-merkteken                | RoHS  |
| Code product                  | SPZ7P720940401W   |
| Luminantiecontrole            | UGR<19  |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning     | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie   | 50 tot 60 Hz  |
| Power Factor (min.) | 0.9           |

### Regelsystemen en dimmers

|         |           |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

### Mechanische eigenschappen en behuizing

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal  | Aluminium |
| Kleur               | Wit       |
| Diameter armatuur   | 172 mm    |
| Hoogte armatuur     | 142 mm    |
| Moduul maat         | 172 mm    |
| Zaagmaat            | 163 mm    |

## Goedkeuring en toepassing

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| IP-beschermingsklasse | IP 20 |
| Slagvastheidcode      | IK02  |

## Prestaties

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstroom            | 2360 lm                    |
| Rendement LED-armatuur | 121 lm/W                   |
| Kleurtemperatuur       | 4000 K                     |
| Kleurweergave-index    | $\geq 90$                  |
| Kleurkwaliteit         | (0.43, 0.40) SDCM $\leq 3$ |
| Totaalvermogen         | 19.6W                      |

## Levensduur

|        |         |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

## Toepassingsomstandigheden

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Omgevingstemperatuur    | +10 °C tot 40 °C                               |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling) |