



## SPZ-CDM-T

SPZ 35-70 172 CDM-T SG30 3PG WIT

Deze aan meerdere kanten draai- en uitkanelbare inbouwspots zijn speciaal gemaakt voor de CDM-T lichtbronnen. De spot is gegoten uit aluminium en gespoten in zowel RAL9006 als in RAL9010. Ze zijn leverbaar in 35, 70 en 150 Watt. De separate HF VSA-kast is los verkrijgbaar.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	Metaal halogeen
Type	G12
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	-
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA/units	1
Driver	Ja
Driver meegeleverd	Nee
Lichtbundelspreiding armatuur	30°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	-
Kabel	Hoogspanning
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	DO2*6744PZH*A

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Lengte armatuur	B 172 mm
Breedte armatuur	C 162 mm
Hoogte armatuur	A 130 mm
Moduul maat	172 mm

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20
Slagvastheidcode	IK02

### Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
----------------------	------------------