



SPZ-CDM-TM

SPZ 20-35 120 CDM-TM SG30 3PG
WIT

Deze aan meerdere kanten draai- en uitkanelbare inbouwspots zijn speciaal gemaakt voor de CDM-TM lichtbronnen. De spot is gegoten uit aluminium en gespoten in zowel RAL9006 als in RAL9010. Ze zijn leverbaar in 20 en 35 Watt. De separate HF VSA-kast is los verkrijgbaar.



Product gegevens

Algemene informatie

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Technologie | Metaal halogeen |
| Type | PGJ5 |
| Montage | Inbouw |
| Kleur lichtbron | - |
| Lichtbron vervangbaar | Ja |
| Aantal VSA/units | 1 |
| Driver | Ja |
| Driver meegeleverd | Nee |
| Lichtbundelspreiding armatuur | 30° |
| Besturingsinterface | - |
| Aansluiting | - |
| Kabel | Hoogspanning |
| Beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing | CE |
| RoHS-merkteken | RoHS |
| Code product | DO2*8029PZH*A |

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|---------------------|-----------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | Aluminium |
| Kleur | Wit |
| Lengte armatuur | B 120 mm |
| Breedte armatuur | C 112 mm |
| Hoogte armatuur | A 75 mm |
| Moduul maat | 120 mm |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|-----------------------|-------|
| IP-beschermingsklasse | IP 20 |
| Slagvastheidcode | IK02 |

Toepassingsomstandigheden

| | |
|----------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot 40 °C |
|----------------------|------------------|