



SPZ-CDM-TM

SPZ 20-35 120 CDM-TM SG30 3PG
WIT

Deze aan meerdere kanten draai- en uitkanelbare inbouwspots zijn speciaal gemaakt voor de CDM-TM lichtbronnen. De spot is gegoten uit aluminium en gespoten in zowel RAL9006 als in RAL9010. Ze zijn leverbaar in 20 en 35 Watt. De separate HF VSA-kast is los verkrijgbaar.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	Metaal halogeen
Type	PGJ5
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	-
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA/units	1
Driver	Ja
Driver meegeleverd	Nee
Lichtbundelspreiding armatuur	30°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	-
Kabel	Hoogspanning
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	DO2*8029PZH*A

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Lengte armatuur	B 120 mm
Breedte armatuur	C 112 mm
Hoogte armatuur	A 75 mm
Moduul maat	120 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20
Slagvastheidcode	IK02

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
----------------------	------------------