



## UNI-ACC

### UNI-ACC NOOD 260LM 3H DALI/ SELF TEST WIT

Een subtiel noodverlichtingsarmatuur voor locaties waar alleen opbouw mogelijk is. De bundels zijn door verschillende lenzen te krijgen in 160 graden of speciaal voor gangen. Met een volle accu kan het armatuur 3 uur lang autonoom werken. Door de ingebouwde groene LED is eenvoudig te zien dat de batterij opgeladen wordt.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	4000K
Lichtbron vervangbaar	Nee
Autonomie	3 uur
Accu	370mA / LIFE
Lichtbundelspreiding armatuur	Corridor & Wide Beam
Type schakeling	Continu/noodschakeling
Aansluiting	n.v.t.
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
CE-marketing	CE
RoHS merkteken	RoHS
Code product	NVUACCN

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Dali / Self-test
---------	------------------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Lengte armatuur	A 120 mm
Breedte armatuur	B 142 mm
Hoogte armatuur	C 43 mm
Moduul maat	142 mm

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP44
Slagvastheidcode	IK02

### Prestaties

Lampvermogen (W)	-
Lichtopbrengst	260 lm