



UNI-SIGN Inbouw

UNI-SIGN INB. NET/NOOD 5W 3H
IP20 WIT

De UNI-SIGN armaturen hebben door het gebruik van LED een lange levensduur van 50.000 uur en een laag verbruik. De inbouw variant heeft een conventioneel uiterlijk, maar profiteert van de voordelen van LED. De afbeelding is geplaatst op een acrylaat paneel.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	4000K
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/unit	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	NV3 SINN*IWH

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Acryl
Kleur	Wit
Lengte armatuur	A 355 mm
Lengte armatuur	E 330 mm
Breedte armatuur	C 112 mm
Breedte armatuur	F 90 mm
Hoogte armatuur	B 150 mm
Hoogte armatuur	D 60 mm
Moduul maat	-

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Totaalvermogen	4.5W
----------------	------

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
----------------------	------------------

Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
-------------------------	----------------------------